

BIPORTO

Guilhotina de Bacalhau Biporto



Biporto Retail Technology

Travessa António Ferreira Rito, Pavilhão 17 - 4705-819 Ferreiros, Braga
707 200 141 | 253 070 215 | 211 450 226 | comercial@biporto.pt | www.biporto.pt

Constituída por uma lâmina de corte, duas proteções metálicas de segurança da lâmina interior/exterior e um motor.

Todas as peças que entram em contato direto com os alimentos estão em conformidade com os regulamentos de segurança alimentar sendo fabricados em Aço Inox AISI 316.

O motor engrenado localizado no interior do chassi é feito de aço e alumínio.

O chassi também contém o sistema elétrico que contém placa eletrónica de baixa tensão para proteger o funcionamento do operador.

Painel de controlo com dispositivo de corte geral, paragem de emergência e indicador de tensão estão localizados em local de fácil acesso e no frontal da máquina.

Para proteção e inaccessão à zona de corte, existem dois interruptores laterais para acionamento da lâmina.

Duas mesas amovíveis.

Uma gaveta para resíduos do corte situada por debaixo da lâmina.

Quatro rodas (duas com travão) para deslocar a máquina.

Parte eléctrica completamente isolada.

Pode sr lavada sem qualquer preocupação, com posição de limpeza, para lavagem água à pressão.

Botões estanques de baixa tensão para segurança dos operadores.



Dimensões e Características

Potência	3 KW
Intensidade	16 Amp
Consumo	6.5 Amp
Tensão	400 V
Frequência	50 Hz
Fases	3 + N + T
Peso (aproximado)	186 kg
Comprimento	740 mm
Largura	740 mm
Altura	1680 mm

