

BIPORTO

Termosseladora TB2 PRO



Biporto Retail Technology

Travessa António Ferreira Rito, Pavilhão 17 - 4705-819 Ferreiros, Braga
253 070 215* | comercial@biporto.pt | www.biporto.pt

*Chamada para rede fixa nacional



DESCRIÇÃO

Termosseladora com todas as opções standard. Selagem, vácuo + descarga de gás, efeito skin, skin em cartão.

Com uma bomba de vácuo potente de 63 m³/h, dispõe de gaveta com entrada e saída de moldes automatizada.

Máquina simples e robusta com design ergonómico de fácil utilização, construída em aço inoxidável e alumínio anodizado.

Possibilidade de moldes feitos à medida.



Função SKIN

CARATERÍSTICAS

- Moldes intercambiáveis em poucos minutos.
- Design compacto e ergonómico.
- Controlo do vácuo por sensor.
- Equipamento muito compacto, ocupa um espaço mínimo.
- Painel de controlo com programas memorizáveis.
- Nível de vácuo e percentagem de injeção de gás programáveis.
- Corte perimetral da película superior no contorno do tabuleiro de série.
- Sistema de selagem com aba de película para abertura fácil de série.
- Painel de controlo fácil e intuitivo.
- Máquina simples e robusta com design ergonómico para o utilizador.
- 10 programas armazenáveis.
- Sistema integrado de enrolamento e tensionamento automático da película superior.
- Tempo de selagem ajustável (segundos) e controlo da temperatura do molde.
- Painel de controlo com botão de paragem para interromper o ciclo (com ou sem selagem).
- Braço de enrolamento e recuo da película na parte traseira da máquina. Aperta a película no momento da selagem para um melhor acabamento.



DADOS TÉCNICOS

- **Dimensões exteriores:** 630 x 980 x 1.490 mm
- **Dimensões máximas do tabuleiro a embalar:** 1/2 Gr. 325 x 265 x 115 mm
- **Potência:** 2'3 kw
- **Bomba de vácuo:** Busch 40 m3/h (opcional 63m3/h – 100m3/h)
- **Peso:** 235 kg

*Este equipamento necessita de ligação eléctrica + ligação pneumática (ar comprimido a 6-8 bar de pressão).

